

Wysokowydajny moduł rozszerzający LCD

Moduł rozszerzenia EXP40 dla telefonów SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S i SIP-T48G, rozszerzający możliwości funkcjonalne telefonu typu sip na zupełnie nowy poziom. Posiada on duży graficzny wyświetlacz LCD. Dwie strony z 20 elastycznych przycisków są wyświetlane na wyświetlaczu mogą być zaprogramowane do 40 różnych funkcji, funkcje zwiększające produktywność obejmują BLF/BLA, szybkie wybieranie, przekierowywanie połączeń, przenoszenie, parkowanie, odbieranie, itp.



Najważniejsze cechy i korzyści

Rewolucyjnie nowy design

Nowy projekt, dążący do najdrobniejszych szczegółów, aby elegancko dopasować się do wyglądu i odczuć T46G, gumowe osłony na stopkach, które stykają się z powierzchnią biurka, zapobiegają przesuwaniu się telefonu. Nowa podstawka na stopki pozwala na dwie pozycje urządzenia, zastosowanie montażu ściennego. Podświetlany wyświetlacz eliminuje potrzebę oświetlenia zewnętrznego.

Bogate wrażenia wizualne dla aplikacji

Wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD 160x320 z podświetleniem. Możliwych jest 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową diodą LED i dwoma widokami stron, co pozwala na 40 dodatkowych programowalnych przycisków, które mogą być używane do szybkiego wybierania, BLF/BLA, przekierowywania połączeń, transferu, parkowania, odbierania, itp. Do szybkiego przełączania stron używane są 2 niezależne klawisze sterujące.

Możliwość rozbudowy

Obsługuje do 6 modułów rozszerzeń dla aplikacji konsoli obsługowej, dodając do 240 dodatkowych przycisków. musi być zasilany konwencjonalnym zasilaczem (5V/1,2A), jeśli przekracza 2 połączenia.

- > Bardzo szczegółowa jakość
- > Bogate wrażenia wizualne dzięki graficznemu wyświetlaczowi LCD 160x320
- > 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową diodą LED
- > 2 niezależne przyciski sterujące służące do szybkiego przełączania stron
- > Stojak z 2 regulowanymi kątami
- > Możliwość zawieszenia na ścianie

Wyświetlacz

- > 160x320 graficzny wyświetlacz LCD z 16-stopniową skalą szarości
- > Podświetlenie LCD
- > Możliwe są dwie odsłony strony
- > Różne ikony dla każdej pokazanej funkcji na wyświetlaczu LCD

Funkcje klawiszy i wskaźnik

- > 20 fizycznych przycisków, każdy z dwukolorową diodą LED
- > 20 dodatkowych przycisków poprzez przełącznik stron
- > 2 niezależne przyciski sterujące służą do szybkiego przełączania stron
- > Programowalny dla współdzielonej Iniii, BLF list, park połączeń, konferencja, dalsze przekazywanie, odbiór grupowy, LDAP, Pick UP, XML Browser

Cechy fizyczne

- > Montaż na ścianie
- > Stojak z 2 regulowanymi kątami
- > Moduł rozszerzający (≤2) jest zasilany przez telefon hosta
- > Obsługuje do 6 modułów
- > 2xRJ12 (6P6C) porty dla danych wejściowych i wyjściowych
- > Maksymalny pobór mocy (PSU): 0,67W
- > Wymiary(W*D*H*T):
127mm*213mm*167mm*45mm
- > Stosuje się do Yealink SIP-T46S, SIP-T46G, SIP-T48S, SIP-T48G.
- > Temperatura pracy: -10~50°C (+14~122°F)
- > Wilgotność robocza: 10-95%

Cechy pakietu

- > Qty/CTN: 10 PCS
- > N.W/CTN: 6.7 kg
- > G.W/CTN: 7.6 kg
- > Rozmiar pudełka:
237mm*154mm*100mm
- > Wielkość kartonu:
520mm*317mm*247mm



SIP-T46G+EXP40

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązania Yealink mogą pomóc Twojej organizacji, odwiedź nas na www.yealink.com lub wyślij maila na adres sales@yealink.com



O Yealink

Yealink jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań w zakresie komunikacji i współpracy dla przedsiębiorstw, oferującym usługi wideokonferencji dla przedsiębiorstw na całym świecie. Skupiając się na badaniach i rozwoju, Yealink kładzie również nacisk na innowacyjność i kreatywność. Dzięki wyjątkowym patentom technicznym w zakresie technologii przetwarzania chmury obliczeniowej, audio, wideo i obrazu, Yealink zbudował panoramiczne rozwiązanie do współpracy w zakresie wideokonferencji audio i wideo, łącząc swoje usługi w chmurze z szeregiem produktów końcowych. Jako jeden z najlepszych dostawców w ponad 140 krajach i regionach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, Yealink plasuje się na pierwszym miejscu pod względem udziału w światowym rynku przesyłek telefonicznych SIP.

Prawa autorskie

Copyright © 2019 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Copyright © 2019 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Pomoc techniczna

Odwiądź witrynę Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktu, FAQ i inne. W celu zapewnienia lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) w celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R. China
Copyright©2018Yealink Inc. All right reserved.